

KARTA PRODUKTU

E1863

data opracowania:		Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta - PDF 2022.06.14		Teresa Grycaj					
Klient / Kraj dostawy		AUCHANHU-WĘGRY Koldra BASIC WARM / paplan meleg140x200 rozmiar max 140x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1180g max - 1240g WKT14-MFA1-E1863 5905428026616 MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 840G Kanal Fałą co 30cm, ściąg 4,5 					
Nazwa produktu							
Rozmiar							
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowej kołdry							
Kod magazynowy / indeks produktu							
Kod kreskowy EAN							
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF							
Opis materiału / szerokość							
Waga i rodzaj wypełnienia							
Wzór pikowania							
Linia i maszyna		MN7					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI	
BARDZO GĘSTY OVERLOCK SZARA NIĆ							
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)					
Wszywki pozostałe							
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu							
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE						SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		worek foliowy z nadrukiem rolowana 350X780		max dł rolki 42cm,			
ZAMKNIĘCIE WORKA		duża, okrągła przezroczysta plomba do zamykania worka					
Etykieta informacyjna		BRAK					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE						Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton					
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 800x600x500 cm		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		12			
		ilość kartonów na palecie		6			
		CHEP					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA 12-15 CM OD DOLNEGO LEWEGO ROGU NA DŁUŻSZEJ STRONIE KOŁDRY. PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE SĄSIEDNIE STRONY KARTONU.							

E1863

worki drukowane do rolowania



wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1863	AUCHAN
HU-WĘGRY			
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	Kołdra BASIC WARM
/date/	/signature/	/signature/	140x200
			bardzo gęsty overlock szara nić
DATA : 19.11.2019			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Mikrofibra Biała 72g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,00 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 150 x 220 cm3%+6
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-01
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN7 - overlock
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	600szt - flis
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	840 g300g/m2
	+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN7 - overlock
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	600szt Kanał Fałą co 30cm [- 30% od podstawy wydajności = 900mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	overlock - 2 4-cm stron - igły 47,00mb nici szare gęsty overlock zwiększone zużycie nici - chwytacze - 153,00mb = [0,0107kg bardzo gęsty overlock % nici szare NG - 24,00mb - polystrong ND - 26,00mb - bobins Durafix
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Napy w szt		
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	350x780mm max dł rolki 42cm,
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt worek foliowy z nadrukiem rolowana
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1200 szt kx10
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	

OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga gotowej kołdry 140x200 - 400g 840g waga : min - 1180g max - 1240g
--	---

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1863		AUCHAN		
						HU-WĘGRY	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		Kołdra BASIC WARM	
/date/		/signature/		/signature/		140x200	
						25.07.2020 TECHNOLOGIA ALTERNATYWANA MN6 PINSONIC	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG				Mikrofibra Biała 72g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,00 mb				
	+ % Odpadu	Scrap %	5%				
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 150 x 220 cm3%+6				
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-01				
	+ % Odpadu	Scrap %					
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size					
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap					
	+ % Odpadu	Scrap %					
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size					
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number					
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift					
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN6				
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift					
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	840 g300g/m2				
	'+% Odpadu	Scrap %	7%				
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 PINSONIC				
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	1200sztKanał Fałą co 30cm				
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 24,00mb - polystrong ND - 26,00mb - bobins Durafix				
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number					
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift					
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC				
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre					
	Napy w szt						
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap					
	+ % Odpadu	Scrap %	350x780mmmax dł rolki 42cm,				
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300sztworek foliowy z nadrukiem rolowana				
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift					
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1200 sztkx10				
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift					
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry				
			140x200 - 400g840g				
			1240g [+/-5%] 1180g - 1300g				