

KARTA PRODUKTU		E2147AM		
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA
2022.08.10	Teresa Grycaj			PRODUKT
Klient / Kraj dostawy		AMAZON		
Nazwa produktu	PODUSZKA NIGHT CLOUD 40x80			
Rozmiar	40X80			
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 550g max - 580g			
Kod magazynowy / Indeks produktu	WPP40-MFA1-E2147AM			
Kod kreskowy EAN	5905428029686			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	B09GBDXTLH			
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA 100 g/m ² - szer tkaniny 220 cm, FLISEM 120g/m ² I FLIZELINĄ 15/17g/m ² -SZER 240CM SMF22-A1-04			
Opis poszewki/Wzór pikowania	SKŁADKA PIKOWANA Z FLISEM 120g/m ² Z WŁÓKNA REGENERAT BIAŁY - PSP40-MFA1-E2147US POSZEWKA Z ZAMKIEM I WSZYWKAMI - PP40-MFA1-E2147 GREATE VALUE - KÓŁKA (3 szt w ramce) 			
Waga i rodzaj wypełnienia	400 g WŁÓKNO ANTYPAKTERYJNE AEGIS			
Linia i maszyna	OPTRON / KOOP / P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
POSZEWKA Z WSZYWKAMI BIAŁĄSATYNOWĄ PIELĘGNACYJNĄ I MAŁĄ , CZARNĄ JOHN COTTON ORAZ ZAMKIEM NA KRÓTKIM BOKU				
Wszywka pielęgnacyjna	biała satynowa, cięta z nazwą artykułu			
Wszywki pozostałe	mała czarna tkana, z nazwą John Cotton, wszyta za czarna tkaną			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	taśma zamkowa z suwakiem BIAŁA			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	torba CZARNA 38x78			
zamknięcie worka/torby	ZAMEK			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA DO TORBY UWAGA: PO SKOŃCZENIU STAREJ ETYKIETY NOWA WERSJA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	ETYKIETA ZBIORCZA NA KARTON	NAKLEJKA NA KAŻDY KARTON (1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji	PODUSZKA NIGHT CLOUD 40x80 Ilość sztuk: 4 	
	karton 400X600X500			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4		
	ilość kartonów na palecie	12		
	PALETA CHEP		naklejka na paletę z 4 stron, prawy górny róg naklejana w magazynie zewnętrznym	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywka pielęgnacyjna i żakardowa wszyta do poszewki pikowanej - zakładka wszywki i etykiety. NAKLEJKA NA KARTON na krótkim boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADruk				

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo



3. Naklejka na torbę



4. Naklejka na karton

PODUSZKA NIGHT CLOUD 40x80

Ilość sztuk: 4



WPP40-MFA1-E2147AM



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2147	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		ODPRACOWANE przez /PREPARED by	
		/signature/	
		poszewka pikowana z zamkiem	
		20.11.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks		
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,45 mb MIKROFIBRA 100g/2, szer 220cm (poszewka składana po długości tkaniny)	
FABRIC TOP	+ % Odpadu	5% (z jednego cięcia maszyny wychodzą 4 poszewki)	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	44x164 z wykurczem, cięcie 2 cm za pikowaniem brzeżnym	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu		
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,45mb szer 240cm / 15/17gm2	
COROVIN	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	44x164 szer. 240cm	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	P4 1032a	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	3400 szt	
	Waga w kg	400 g WŁÓKNO ANTYBAKTERYJNE SPS32-HCS-AEGIS	
	+ % Odpadu		
ZGRZEBLANIE	Linia nr	OPTRON	
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykojem	120g/m2 SPS64	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	200 szt.	
	+% Odpadu	8%	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	OPTRON GREATE VALUE - KÓŁKA (3 KÓŁKA W RAMCE)	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	200 szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG - 15,00mb ND - 13,00mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
KROJENIE	Linia nr	1011 krojownia	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	220szt / os - rozkrwanie poduszek	
		130szt - doszycie zamka / overlock	
SZYCIE stębnówka	Wydajność na 1 os / zmianę	+ wszywki pielęgnacyjne zgodnie z kartą	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	50,00mb - nici pernacoren -zeszycie boków i doszycie zamka	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	0,45mb + suwak z uszkiem - taśma	
	+% Odpadu	2%	
SZYCIE Lamowarka	Wydajność na 1 zmianę		
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących		
Przewracanie poszewki	PRZEWRAĆANIE POSZWKI ZEWNĘTRZNEJ	900szt przewracanie poszewki zewnętrznej	
ZASZYCIE PODUSZKI	Wydajność na 1 zmianę		
	ubieranie poduszki pak do supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		
PAKOWANIE	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		
PACKAGING	Wkładanie do kartonu / 1 osoba		
	Worek/prasowanie/karton		
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	650 szt poduszka pakowana do torby 38x78 + etykiety zgodne z kartą	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		
PACKAGING	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	800szt k x 8, na karton naklejki - 2 szt zgodnie z kartą	
	Worek/prasowanie/karton	800x600x500	
OPIS DODATKOWY	Waga 1 ramy = 4 poszewki z flisem 120g/m2	Waga poduszki na gotowo z flisem	
ADDITIONAL DESCRIPTION		0,44x1,64=0,72m2 x100g/m2 72 g - waga tkaniny	
	PIKOWANIE OPTRON	11g - flizelina 15g	
	220x180=3,96m2x100g = 396g	0,44x1,64=0,72m2 x120g/m2 87g - waga flisa + 6 g zip (176g waga poszewki pikowanej)	
	220x180 x15g/m2= 59g - flizelina 15g	400g waga wypełnienia	
	220x180 x120g/m2 + 5% 499 g flis	waga : min - 550g max - 580g	
	waga 1 ramy - 954g /+/-5% 910g -1000g		

Instrukcja logistyczna:

- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADruk
- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG
- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE
- WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM
- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”
- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTRECZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STREZ PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPŁANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwia dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. **· Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. · Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.