


KARTA PRODUKTU			E2148AM		
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
2022.08.10			Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy			AMAZON		
Nazwa produktu			PODUSZKA NIGHT CLOUD 80x80		
Rozmiar			80X80		
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu			waga : min - 1080g max - 1130g		
Kod magazynowy / indeks produktu			WPP80-MFA1-E2148AM		
Kod kreskowy EAN			5905428029693		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			B09GF8QRJ8		
Opis materiału / szerokość			MICROFIBRA 100 g/m² - szer tkaniny 220 cm, FLISEM 120g/m² I FLIZELINĄ 15/17g/m²-SZER 240CM		
Opis poszewki/Wzór pikowania			SKŁADKA PIKOWANA Z FLISEM 120g/m² Z WŁÓKNA REGENERAT BIAŁY - PP80-MFA1-GRA-VAL POSZEWKA Z ZAMKIEM I WSZYWKAMI - PP80-MFA1-E2148 GREATE VALUE - KÓŁKA (9 szt w ramce) 		
Waga i rodzaj wypełnienia			400 g WŁÓKNO ANTYBAKTERYJNE AEGIS		
Linia i maszyna			OPTRON / KOOP / P4		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
POSZEWKA Z WSZYWKAMI BIAŁĄSATYNOWĄ PIELĘGNACYJNĄ I MAŁĄ , CZARNĄ JOHN COTTON ORAZ ZAMKIEM					
Wszywka pielęgnacyjna	biała satynowa, cięta z nazwą artykułu				
Wszywki pozostałe	mała czarna tkana, z nazwą John Cotton, wszyta za czarna tkaną				
Inne komponenty montowane	taśma zamkowa z suwakiem BIAŁA				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	torba CZARNA 78x78				
zamknięcie worka/torby	ZAMEK				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA DO TORBY UWAGA : PO SKOŃCZONEJ STAREJ ETYKIECIE NOWA WERSJA				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	ETYKIETA ZBIORCZA NA KARTON	NAKLEJKA NA KAŻDY KARTON (1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG , widoczna po paletyzacji	PODUSZKA NIGHT CLOUD 80x80 Ilość sztuk: 2  WPP80-MFA1-E2148AM		
	karton 400X600X500				
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	2			
	ilość kartonów na palecie	12			
	PALETA CHEP		naklejka na paletę z 4 stron, prawy górny róg naklejana w magazynie zewnętrznym		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywka pielęgnacyjna i żakardowa wszyta do poszewki pikowanej zgodnie ze schematem - zakładka wszywki i etykiety. NAKLEJKA NA KARTON na krótkim boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK					

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo



3. Naklejka na torbę



4. Naklejka na karton

PODUSZKA NIGHT CLOUD 80x80

Ilość sztuk: 2



WPP80-MFA1-E2148AM



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/PRODUCT SPECIFICATION		E2148
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/		PODUSZKA NIGHT CLOUD 80x80
		80X80
		AMAZON
E. Sajko		poszewka pikowana z zamkiem
		20.11.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)	0,9 mb MIKROFIBRA 100g/m2, 1szt. z szer 220cm. tkaniny (składana po szerokości tkaniny) 5% (z jednego cięcia maszyny wychodzą 2 poszewki, 1,8m tkaniny) 83x164 z wykurczem, cięcie 2 cm za pikowaniem brzeżnym
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)	0,9 mb szer 240cm / 15/17gm2 5% 83x164 szer. 240cm
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę Waga w kg + % Odpadu	P4 1032a 2500 szt 800 g WŁÓKNO ANTYBAKTERYJNE SPS32-HCS-AEGIS
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr Waga flisa z rozkroju i z wykrojem Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę +% Odpadu	OPTRON 120g/m2 SPS64 200 szt. 8%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę Nici -Zużycie w metrach bieżących Nici -Zużycie w metrach bieżących	OPTRON GREATE VALUE - KÓŁKA (9 KÓŁEK W RAMCE) 200 szt NG - 30,00mb SNP75-A2 ND - 26,00mb SNB10-A2-01
KROJENIE CUTTING	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę	1011 krojownia 200szt / os - rozkrawanie poduszek
SZYCIE stębnówka BINDING	Wydajność na 1 os / zmianę Zużycie nici w metrach bieżących Zużycie w metrach bieżących zamka +% Odpadu	100szt - doszycie zamka / overlock +wszywki pielęgnacyjne zgodnie z kartą 70,00mb - nici pernacoren -zeszycie boków i doszycie zamka SNP75-A2-01 0,85mb + suwak z uszkiem - taśma 2%
SZYCIE Lamowarka	Wydajność na 1 zmianę	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	
Przewracanie poszewki	PRZEWRAĆCIE POSZWKI ZEWNĘTRZNEJ	800szt przewracanie poszewki zewnetrznej
ZASZYCIE PODUSZKI	Wydajność na 1 zmianę ubieranie poduszki pak do supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	
PAKOWANIE PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba Wkładanie do kartonu / 1 osoba Worek/prasowanie/karton	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba Zgrzewanie + prasa / 1 osoba Wkładanie do kartonu / 1 osoba Worek/prasowanie/karton	550 szt poduszka pakowana do torby 78x78 + etykiety zgodne z kartą 700szt k x 6, na karton naklejki - 2 szt zgodnie z kartą 800x600x500
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		Waga 1 ramy =2 pod 80/80 z flisem 120g/m2 Waga poduszki na gotowo z flisem (0,83x1,64) 136 g - waga tkaniny 20g - flizelina 15g 220x180=3,96m2x100g = 396g 0,83x1,64=1,36m2 x120g/m2 -163g waga flisa+ 10 g zip (330 g waga poszewki pikowanej) 220x180 x15g/m2= 59g - flizelina 15g 800g - wypełnienie 220x180 x120g/m2 + 5% 499 g flis waga 1 ramy - 954g +/-5% 910g -1000g

Instrukcja logistyczna:

- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK
- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG
- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE
- WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM
- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „HAVY PACKAGE”
- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTRECZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRECZ PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPŁANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwia dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. • **Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. • Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.