



KARTA PRODUKTU			E2152AM				
data opracowania:		Karta opracowana przez:					
2022.08.12		Dział wdrożenia produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU			
Klient / Kraj dostawy		AMAZON KOŁDRA PERFECT MATCH SUMMER 200X220 waga : min - 1320g max - 1390g WKL20-MFA1-E2152AM 5905428029730 B09G717RKP MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 660G CEBULKA (jak Vikanes) 					
Nazwa produktu							
Rozmiar							
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowej kołdry							
Kod magazynowy / indeks produktu							
Kod kreskowy EAN							
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF							
Opis materiału / szerokość							
Waga i rodzaj wypełnienia							
Wzór pikowania							
Linia i maszyna		SQUARE CORNER					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI			
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE ŁAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku, ZAKOŃCZENIE PINSONICZNE NA KWADRATOWO							
Wszywka pielęgnacyjna		biała nylonowa na rolce, z nazwą artykułu !UWAGA! <u>na wszywcę musi być adres cs@johnncotton.eu</u>					
Wszywki pozostałe		szara satynowa na rolce, z nazwą John Cotton					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT			
Opakowanie jednostkowe		worek DO ROLOWANIA ze znakami recyklingu, rozmiar 290x700					
ZAMKNIĘCIE WORKA		ZAKLEJANY TAŚMĄ KLEJĄCĄ					
Etykieta informacyjna		naklejka na worek UWAGA: PO SKOŃCZENIU STAREJ NAKLEJKI NOWA WERSJA					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE			
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton		KOŁDRA PERFECT MATCH SUMMER 200x220 Ilość sztuk: 6  WKL20-MFA1-E2152AM 			
Opakowanie zbiorcze		karton 400x600x500					
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie				6	
		ilość kartonów na palecie				12	
		PALETA CHEP				naklejka na paletę z 4 stron, prawy górny róg <i>naklejana w magazynie zewnętrznym</i>	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
Wszywki wszyte zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. NAKLEJKA NA KARTON na KRÓTKIM boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji. UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK !UWAGA! na wszywcę musi być adres cs@johnncotton.eu							

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo



3. Naklejka na worek



5. Wygląd rolki kołdry w worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



4. Naklejka na karton

KOŁDRA PERFECT MATCH SUMMER 200x220

Ilość sztuk: 6



WKL20-MFA1-E2152AM

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2152	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
E.Sajko			
		19.20.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,78 mb MIKROFIBRA BIAŁA szer 240cm 83g/m2 SMF24-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 239 x220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	660g WŁÓKNO REGENERAT BIAŁY SPS64-BR
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	630szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner CEBULKA (1500m)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	630szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 74,00 mb SNP75-A2 ND -82,00 mb SND180-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square Corner - ROGI PROSTO
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	59 mb SNP75-A2
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	10,34mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350 szt, pakowanie w worek, etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt kx12
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800x600x500
		waga gotowej kołdry	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		730 g waga tkaniny 660 g wypełnienie waga : min - 1320g max - 1390g	

Instrukcja logistyczna:

- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK
- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG
- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE
- WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM
- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”
- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTREZCZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRE CZ PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPLANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwia dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. • **Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. • Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.