


KARTA PRODUKTU			E2155AM
data opracowania:		Karta opracowana przez:	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
2022.08.12		Dział wdrożenia produktu	
Klient / Kraj dostawy	AMAZON KOŁDRA PERFECT MATCH MONO 155X220 rozmiar max 155x220 cm (+0/-1cm) waga: min - 1510g max-1590g WKT15-MFA1-E2155AM 5905428029761 B09GB6W5WG MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-03-85G WŁÓKNO POLIESTRÓWE REGENERAT 1020G CEBULKA (jak Vikanes) 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku , ZAKOŃCZENIE PINSONICZNE NA KWADRATOWO			
Wszywka pielęgnacyjna	biała nylonowa na rolce, z nazwą artykułu !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu		 
Wszywki pozostałe	szara satynowa na rolce, z nazwą John Cotton		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek DO ROLOWANIA ze znakami recyklingu, rozmiar 290x700		 
ZAMKNIĘCIE WORKA	ZAKLEJANY TAŚMĄ KLEJĄCĄ		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA DO NAKLEJANIA NA WOREK UWAGA: PO SKOŃCZENIU STARYCH NAKLEJEK NOWA WERSJA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	1 NAKLEJKA NA KAŻDY KARTON (1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji - NUMER EAN	KOŁDRA PERFECT MATCH MONO 155X220 Ilość sztuk: 6  5 905428 029761 WKT15-MFA1-E2155AM
Opakowanie zbiorcze	karton 400X600X500		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	12	
	PALETA CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			 
Wszywki wszyte zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. NAKLEJKA NA KARTON na KRÓTKIM boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji. UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu			

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo



3. Naklejka na worek



NOWA WERSJA



5. Wygląd rolki kołdry w worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



4. Naklejka na karton

KOŁDRA PERFECT MATCH MONO 155X220

Ilość sztuk: 6



WKT15-MFA1-E2155AM



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2155	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/ OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/ ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/ E.Sajko		KOŁDRA PERFECT MATCH MONO	
		155x220	
		AMAZON	
		19.20.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,42 mb MIKROFIBRA BIAŁA szer 240cm 83g/m2 SMF24-A1-03-85g
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x171 x240cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1020g WŁÓKNO REGENERAT BIAŁY SPS64-BR
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	930 szt
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner CEBULKA (1500m)
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	930 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 52,00 mb SNP75-A2 ND -54,00 mb SND180-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square Corner - ROGI PROSTO
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	62 mb SNP75-A2
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,38 mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt, rolowana do worka, etykiety zgodnie z kartą
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt kx10 naklejki na karton 2 szt
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800x600x500
		waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY			570g waga tkaniny 1020g wypełnienie
ADDITIONAL DESCRIPTION			waga: min - 1510g max-1590g

Instrukcja logistyczna:

- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADruk
- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG
- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE
- WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM
- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”
- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTRECZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRECH PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPŁANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwia dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. · **Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. · Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.