



KARTA PRODUKTU		E2158M	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
2022.08.16	Teresa Grycaj		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	AMAZON KOŁDRA PERFECT MATCH MONO 240X220 2460 g (+/- 5%) 2340g - 2580g WKT24-MFA1-E2158M 5905428029792 B09GB82XDV MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-03-85G WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1580 CEBULKA (jak Vikanes) 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE-LAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku , ZAKOŃCZENIE PINSONICZNE NA KWADRATOWO			
Wszywka pielęgnacyjna	biała satynowa na rolce, z nazwą artykułu		
Wszywki pozostałe	duża czarna tkana na rolce, z nazwą John Cotton		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek do rolowania ze znakami recyklingu, rozmiar 290x800		
ZAMKNIECIE WORKA	ZGRZEWANY I ZAKLEJANY TAŚMĄ KLEJĄCĄ		
Etykieta informacyjna	naklejka na worek		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	NAKLEJKA NA KAŻDY KARTON (1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji - NUMER EAN	
Opakowanie zbiorcze	karton400x600x500	przekładka do kartonu zabezpieczająca przed rozcięciem	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	3	
	ilość kartonów na palecie	12	
	PALETA CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. Przekładka do kartonu. NAKLEJKA NA KARTON na krótkim boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji. UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK			

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo



3. Naklejka na worek



5. Wygląd rolki kołdry w zgrzanym worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



4. Naklejka na karton

KOŁDRA PERFECT MATCH MONO 240X220

Ilość sztuk: 3



WKT24-MFA1-E2158AM

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2158		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/ OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/ ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/ E.Sajko					
			KOŁDRA PERFECT MATCH MONO		
			240x220		
			AMAZON		
			19.20.2020		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG			
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,18 mb MIKROFIBRA BIAŁA szer 240cm 83g/m2 SMF24-A1-03-85g		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 259 x240cm		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
	Waga w kg	Weight in kg			
	+ % Odpadu	Scrap %			
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner		
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1580g WŁÓKNO REGENERAT BIAŁY SPS64-BR		
	+% Odpadu	Scrap %	6%		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	600 szt		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner CEBULKA (1500m)		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	600 szt		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 80,00 mb ND -83,00 mb		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square Corner - ROGI PROSTO		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	65 mb		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	11,18 mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	6%		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	220 szt, rolowana do worka, etykiety zgodnie z kartą		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx6, naklejki na karton 2 szt		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800x600x500		
			waga gotowej koldry		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			880 g waga tkaniny		
			1580 g wypełnienie		
			2460 g (+/- 5%) 2340g - 2580g		

Instrukcja logistyczna:

- OKLEJANIE KARTONÓW: PO 2 NAKLEJKI NA KAŻDY KARTON (1X DŁUGI BOK + 1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG
- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADruk
- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG
- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE
- WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM
- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”
- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTRECZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRE CZ PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPŁANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwia dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. **· Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. **· Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.**