

KARTA PRODUKTU		E2159AM	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
2022.08.11		Dział wdrożenia produktu	
Klient / Kraj dostawy		AMAZON	
Nazwa produktu		KOŁDRA 4PR PERFECT MATCH	
Rozmiar		135x200	
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm)	
Waga gotowej kołdry		waga zapowanej kołdry : mix - 2020 g max - 2120 g	
Waga kołdry letniej		"L" MIN - 1010G MAX -1060G	
Waga kołdry zimowej		"Z" MIN - 1010G MAX -1060G	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKC13-MFA1-E2159AM	
Kod kreskowy EAN		5905428029808	
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		B09GBBL6XV	
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm	
Waga i rodzaj wypełnienia		WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT	
Wzór pikowania		610G - do lata 610G do zimy	
		CEBULKA (jak Vikanes)	
			
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE-LAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku (45mm, pasek 5mm)			
Wszywka pielęgnacyjna		biała nylonowa na rolce, z nazwą artykułu !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johncotton.eu	
Wszywki pozostałe		szara satynowa na rolce, z nazwą John Cotton	
			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe		W WOREK DO ROLOWANIA 29x90 cm (ze znakami recyklingu) ZAPAKOWANA POŁĄCZONE 6 NAPAMI PKL13-MFA1-E2159 i PKZ13-MFA1-E2159	
ZAMKNIECIE WORKA		ZAKLEJANY BIAŁĄ TAŚMĄ KLEJĄCĄ	
Etykieta informacyjna		naklejka na worek- naklejona na środku rolki UWAGA : PO SKONCZENIU STAREJ NAKLEJKI NOWA WERSJA	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	
Opakowanie zbiorcze		karton 400X600X500	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	
		ilość kartonów na palecie	
		PALETA CHEP	
		naklejka na paletę z 4 stron, prawy górny róg naklejana w magazynie zewnętrznym	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte do kołdry "zimowej" zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry.			
NAKLEJKA NA KARTON na KRÓTKIM boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji.			
UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK			
!UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johncotton.eu			

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo



3. Naklejka na worek



NOWA WERSJA



5. Wygląd rolki kotdry w worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2159	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		KOLDRĄ 4PR PERFECT MATCH	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		135x200	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/	/signature/	
E.Sajko			20.11.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,86mb MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m2 szer. 220cm SMF22-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x146,5 x220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Wypełnienie (poduszkowiec)	Line number	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
	Waga filsa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	lato - 610g zima- 610g WŁÓKNO BIAŁY REGENERAT SPS 64-HCS -BR
	+% Odpadu	Scrap %	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	530szt filsa do kpl
	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner CEBULKA (1500m)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	530szt kpl 4PR
SZYCIE BINDING	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 92,00 mb ND 96,00 mb SND180-A2 / 1kpl- 4PR
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square Corner - ROGI PROSTO
NAPOWANIE ZASZYWANIE (SEWING)	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	96 mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	120szt - 4 PR samo napowanie, 6 nap)
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	17,16mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	370szt, rolowanie do worka, etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx6
	Worek/prasowaniekarton	Current Speed per 1 person / shift	800X600X500
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry
			Lato 135x200 - 448 g tkanina
			wypełnienie - 610g
			"L" MIN - 1010G MAX -1060G
			Zima 135x200 - 448g tk
			wypełnienie - 610g
			"Z" MIN - 1010G MAX -1060G

Instrukcja logistyczna - oklejanie przez magazyn:

- OKLEJANIE KARTONÓW: PO 2 NAKLEJKI NA KAŻDY KARTON (1X DŁUGI BOK + 1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG
- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK
- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG
- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE
- WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM
- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”
- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTREWCZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRE CZ PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPŁANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwia dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. • **Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. • Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.