


KARTA PRODUKTU		E2161AM	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
2022.08.11		Dział wdrożenia produktu	
INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU			
Klient / Kraj dostawy	AMAZON KOŁDRA 4PR PERFECT MATCH 200x200 rozmiar max 200x200cm (+0/-1cm) waga znapowanej koldry : min - 2960 g max - 3120g "L" MIN - 1480G MAX - 1560G "Z" MIN - 1480G MAX - 1560G WKC20-MFA1-E2161AM 5905428029822 B09GB89KVD MICROFIBRA BIAŁA 85g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85g WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 900G - do lata 900G do zimy CEBULKA (jak Vikanes) 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry			
Waga koldry letniej			
Waga koldry zimowej			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE ŁAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku ZAKOŃCZENIE PINSONICZNE NA KWADRATOWO			
Wszywka pielęgnacyjna	biała nylonowa na rolce, z nazwą artykułu !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu		
Wszywki pozostałe	szara satynowa na rolce, z nazwą John Cotton		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	w worek ze znakami recyklingu, rozmiar 40x100cm ZROLOWAĆ połączone 8 napami panele PKL20-MFA1-E2161 i PKZ20-MFA1-E2161		
ZAMKNIECIE WORKA	zaklejany przezroczystą taśmą klejącą		
Etykieta informacyjna	naklejka na worek		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	1 NAKLEJKA NA KAŻDY KARTON (1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji - NUMER EAN	
Opakowanie zbiorcze	karton 400X600X500	KOŁDRA 4PR PERFECT MATCH 200x200 Ilość sztuk: 2	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	2	
	ilość kartonów na palecie	12	
PALETA CHEP		naklejka na paletę z 4 stron, prawy górny róg naklejana w magazynie zewnętrznym	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte do koldry "zimowej" zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. NAKLEJKA NA KARTON NA KRÓTKIM boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji. UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu			

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo



3. Naklejka na worek



4. Naklejka na karton

KOŁDRA 4PR PERFECT MATCH 200X200

Ilość sztuk: 2



WKC20-MFA1-E2161AM

5. Wygląd rolki kołdry w worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2161	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		KOŁDRA 4PR PERFECT MATCH	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		200x200	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/		
E.Sajko			
		18.11.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	9,76mb MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m2 szer 220 SMF22-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4x 244x220 Z TKANINY 220CM
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner
	Waga flisa z rozkroju i z wykojem	Weight in kg	lato - 900g zima- 900g WŁÓKNO BIAŁE REGENEROWANE SPS 64-HCS - BR
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Scrap %	350szt flisa do kpl
	+ % Odpadu	Carding - speed per 1 shift	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner CEBULKA (1500m)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	350szt kpl - 4-PR
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 134,00 mb - ND- 138,00 mb SND180-A2 / 1 kpl
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square Corner - ROGI PROSTO
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	130m
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
NAPOWANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	90szt - 4 PR samo napowanie 8 nap
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	19,88m
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	220szt, rolowane do worka
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt kx4
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800X600X500
			waga gotowej koldry
OPIS DODATKOWY			Lato " 200x200 - 660g tkanina
ADDITIONAL DESCRIPTION			wypełnienie - 900g
			"L" MIN - 1480G MAX - 1560G
			Zima " 200x200 - 660g tkanina
			wypełnienie - 900g
			"Z" MIN - 1480G MAX - 1560G

Instrukcja logistyczna:

- OKLEJANIE KARTONÓW: PO 2 NAKLEJKI NA KAŻDY KARTON (1X DŁUGI BOK + 1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG
 - ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK
 - OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG
 - PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE
 - WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM
 - KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”
 - PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTREWCZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRE CZ PRZYMOCOWANY DO PALETY
- TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPŁANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwia dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. • **Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. • Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.