



KARTA PRODUKTU		E2162	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta -PDF- 2022.07.06		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy		AMAZON	
Nazwa produktu		KOŁDRA 4PR PERFECT MATCH	
Rozmiar		200x220	
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry		3440g (+/-5%) 3270 g - 3600 g WAGA ZNAPOWANEJ KOLDRY	
Waga koldry letniej		" L " 1390g (+/-5%) 1320g - 1450g	
Waga koldry zimowej		" Z " 2050g (+/-5%) 1950g - 2150g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKC20-MFA1-E2162	
Kod kreskowy EAN		B09GBFCF6W	
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 85g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-03-85g	
Waga i rodzaj wypełnienia		WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 660G - do lata 1320G do zimy	
Wzór pikowania		CEBULKA (jak Vikanes) 	
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku ZAKOŃCZENIE PINSONICZNE NA KWADRATOWO			
Wszywka pielęgnacyjna	biała satynowa na rolce, z nazwą artykułu		
Wszywki pozostałe	duża czarna tkana na rolce, z nazwą John Cotton		
Inne komponenty montowane			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	W worek ze znakami recyklingu, rozmiar 40x100 cm ZROLOWAĆ polczone 10 napami panele PKL20-MFA1-E2162 i PKZ20-MFA1-E2162		
ZAMKNIECIE WORKA	zgrzewany i zaklejany przezroczystą taśmą klejącą		
Etykieta informacyjna	naklejka na worek		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800X600X500	NAKLEJKA NA KAŻDY KARTON (1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji 5905428029839	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	
	ilość kartonów na palecie	6	
	CHEP		naklejka na paletę z 4 stron, prawy górny róg naklejana w magazynie zewnętrznym
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
wszywki wszyte do koldry "zimowej" zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. Przekładka do kartonu. NAKLEJKA NA KARTON na krótkim boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji.			

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo



3. Naklejka na worek



5. Wygląd rolki kołdry w zgrzanym worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



6. Sugerowane pakowanie do kartonu:

4. Naklejka na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2162
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			KOŁDRA 4PR NEW WAY 200x220
OPRACOWANE przez / PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/			18.11.2020
/signature/			
E. Sajko			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG Indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	8,72mb MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m2 szer 240cm SMF24-A1-03-85g
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4x218 x 240cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	lato - 660g
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Scrap %	zima- 1320g WŁÓKNO BIAŁE REGENEROWANE SPS 64-HCS-BR
	+ % Odpadu	Carding - speed per 1 shift	350szt flisa do kpl
			6%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner CEBULKA (1500m)
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	350szt kpl - 4-PR
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea. metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 148,0 mb
			- ND- 152,00 mb
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square corner
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	121m
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
NAPOWANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	90szt - 4 PR samo napowanie 10-nap
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	20,68m
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	220szt, rolowana do worka
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt kx4
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800X600X500
			waga gotowej koldry
OPIS DODATKOWY			Lato " 200x220 - 730g tkanina
ADDITIONAL DESCRIPTION			wypełnienie - 660g
			" L " 1390g (+/-5%) 1320g - 1450g
			Zima " 200x220 - 730g tkanina
			wypełnienie 1320g
			" Z" 2050g (+/-5%) 1950g - 2150g
			3440g (+/-5%) 3270 g - 3600 g WAGA ZNAPOWANEJ KOŁDRY

Instrukcja logistyczna:

- OKLEJANIE KARTONÓW: PO 2 NAKLEJKI NA KAŻDY KARTON (1X DŁUGI BOK + 1 RAZ KRÓTKI BOK)
PRAWY GÓRNY RÓG

- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK

- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG

- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE

- WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM

- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”

- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTRECZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRE CZ PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPLANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwić dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. **· Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. · Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.