


KARTA PRODUKTU		E2162AM	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
2022.08.11		Dział wdrożenia produktu	
Klient / Kraj dostawy		AMAZON	
Nazwa produktu		KOŁDRA 4PR PERFECT MATCH	
Rozmiar		200x220	
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 200x220cm (+0/-1cm)	
Waga gotowej kołdry		waga znapowanej kołdry : min - 3270g max - 3440g	
Waga kołdry letniej		"L" MIN - 1635G MAX - 1720G	
Waga kołdry zimowej		"Z" MIN - 1635G MAX - 1720G	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKC20-MFA1-E2162AM	
Kod kreskowy EAN		5905428029839	
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		B09GBFCF6W	
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 85g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85g	
Waga i rodzaj wypełnienia		WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 990G - do lata 990G do zimy	
Wzór pikowania		CEBULKA (jak Vikanes)	
			
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku ZAKOŃCZENIE PINSONICZNE NA KWADRATOWO			
Wszywka pielęgnacyjna		biała nylonowa na rolce, z nazwą artykułu !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu	
Wszywki pozostałe		szara satynowa na rolce, z nazwą John Cotton	
			
PRODUKT Z WSZYWKAMI			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe		W worek ze znakami recyklingu, rozmiar 40x100 cm ZROLOWAĆ polczone 8 napami panele PKL20-MFA1-E2162 i PKZ20-MFA1-E2162	
ZAMKNIECIE WORKA		zaklejany przezroczystą taśmą klejącą	
Etykieta informacyjna		naklejka na worek !UWAGA : PO SKOŃCZENIU STAREJ NAKLEJKI NOWA WERSJA	
			
SPAKOWANY PRODUKT			
			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	
Opakowanie zbiorcze		karton 400X600X500	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie 2	
		ilość kartonów na paletcie 12	
		CHEP	
		naklejka na paletę z 4 stron, prawy górny róg naklejana w magazynie zewnętrznym	
Karton oklejony ETYKIETAMI NA			
			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte do kołdry "zimowej" zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. NAKLEJKA NA KARTON na KRÓTKIM boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji. UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu			

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo



3. Naklejka na worek



NOWA WERSJA



5. Wygląd rolki kołdry w worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



4. Naklejka na karton

KOŁDRA 4PR PERFECT MATCH 200x220

Ilość sztuk: 2



5 905428 029839

WKC20-MFA1-E2162AM

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2162
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			KOLDRA 4PR NEW WAY 200x220
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/data/			
/signature/			
/signature/			
E.Sajko			18.11.2020 zmiana tk. 25.10.23
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	9,76mb MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m2 szer 220cm SMF22-A1-03-85g
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4x 244x220 Z TKANINY 220CM
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	lato - 990g
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Scrap %	zima- 990g WŁÓKNO BIAŁE REGENEROWANE SPS 64-HCS-BR
	+ % Odpadu	Carding - speed per 1 shift	350szt flisa do kpl
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	6%
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	MN5-1080 Square Corner CEBULKA (1500m)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	350szt kpl - 4-PR
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PIKOWANIE - NG- 148,0 mb
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	- ND- 152,00 mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	MN5 - 1080 Square corner
NAPOWANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	136m
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	90szt - 4 PR samo napowanie 8 nap
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	20,68m
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	6%
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	220szt, rolowana do worka
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt kx4
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800X600X500
			waga gotowej koldry
OPIS DODATKOWY			Lato " 200x220 - 730g tkanina
ADDITIONAL DESCRIPTION			wypełnienie - 990g
			"L" MIN - 1635G MAX - 1720G
			Zima " 200x220 - 730g tkanina
			wypełnienie 990g
			"Z" MIN - 1635G MAX - 1720G

Instrukcja logistyczna:

- OKLEJANIE KARTONÓW: PO 2 NAKLEJKI NA KAŻDY KARTON (1X DŁUGI BOK + 1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG
 - ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK
 - OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG
 - PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE
 - WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM
 - KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”
 - PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTREWCZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRE CZ PRZYMOCOWANY DO PALETY
- TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPŁANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwia dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. • **Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. • Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.