



KARTA PRODUKTU		E2163	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta -PDF 2022.07.06		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy		AMAZON	
Nazwa produktu		KOŁDRA 4PR PERFECT MATCH	
Rozmiar		240x220	
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry		4130g (+/-5%) 3930 g - 4330 g WAGA ZNAPOWANEJ KOŁDRY	
Waga kołdry letniej		" L " 1670g (+/-5%) 1590g -1750g	
Waga kołdry zimowej		" Z " 2460g (+/-5%) 2340g - 2580g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKC22-MFA1-E2163	
Kod kreskowy EAN		B09GBB1KZG	
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 240cm	
		SMF24-A1-03-85g	
Waga i rodzaj wypełnienia		WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT	
		790G - do lata 1580G do zimy	
Wzór pikowania		CEBULKA (jak Vikanes)	
			
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku ZAKOŃCZENIE PINSONICZNE NA KWADRATOWO			
Wszywka pielęgnacyjna	biała satynowa na rolce, z nazwą artykułu		
Wszywki pozostałe	duża czarna tkana na rolce, z nazwą John Cotton		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	W worek ze znakami recyklingu, rozmiar 40X100 cm ZROLAWAĆ połączone 12 napami panele PKL22-MFA1-E2163 i PKZ22-MFA1-E2163		
ZAMKNIECIE WORKA	zgrzewany i zaklejany przezroczystą taśmą klejącą		
Etykieta informacyjna	naklejka na worek - musi być naklejona na środku rolki		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800X600X500		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie		
	ilość kartonów na palecie		
	PALETA CHEP		
		naklejka na paletę z 4 stron, prawy górny róg naklejana w magazynie zewnątrznym	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte do kołdry "zimowej" zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. Przekładka do kartonu. NAKLEJKA NA KARTON na krótkim boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji.			

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo



3. Naklejka na worek



5. Wygląd rolki kołdry w zgrzanym worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



4. Naklejka na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2163	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		KOLDRĄ 4PR NEW WAY	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		240x220	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/	/signature/	
E.Sajko			18.11.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG Indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	10,40mb MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m2 szer 240cm SMF24-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x260 x240cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	lato - 790g zima- 1580g WŁÓKNO BIAŁE REGENEROWANE SPS 64-HCS-BR
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Scrap %	300szt flisa do kpl
	+ % Odpadu	Carding - speed per 1 shift	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner CEBULKA (1500m)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	300szt kpl - 4-PR
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 125,00 mb - ND- 105,00 mb
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5-1080 Square Corner
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	129m
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
NAPOWANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	90szt - 4 PR samo napowanie 12-nap
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	22,36m
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	5%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	200szt, rolowana do worka
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt kx4
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800X600X500
			waga gotowej koldry
OPIS DODATKOWY			Lato " 240x220 - 876g tkanina
ADDITIONAL DESCRIPTION			wypełnienie - 790g
			" L " 1670g (+/-5%) 1590g -1750g
			Zima " 240x220 - 876g tkanina
			wypełnienie 1580g
			" Z " 2460g (+/-5%) 2340g - 2580g
			4130g (+/-5%) 3930 g - 4330 g WAGA ZNAPOWANEJ KOLDRY

Instrukcja logistyczna: na magazyn zewnętrzny

- OKLEJANIE KARTONÓW: PO 2 NAKLEJKI NA KAŻDY KARTON (1X DŁUGI BOK + 1 RAZ KRÓTKI BOK)
PRAWY GÓRNY RÓG

- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK

- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG

- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE

- WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM

- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”

- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTRECZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRE CZ PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPLANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwić dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. **· Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. · Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.