

KARTA PRODUKTU		E2163AM	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
2022.08.11		Teresa Grycaj	
2022.08.11		Dział wdrożenia produktu	
INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU			
Klient / Kraj dostawy	AMAZON		
Nazwa produktu	KOLDRA 4PR PERFECT MATCH		
Rozmiar	240x220		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 240x220 cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej koldry	waga znapowanej koldry :min - 3180 g max - 3340g		
Waga koldry letniej	"L" MIN - 1590G MAX - 1670G		
Waga koldry zimowej	"Z" MIN - 1590G MAX - 1670G		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKC22-MFA1-E2163AM		
Kod kreskowy EAN	5905428029846		
Nr Artykułu Klienta/Nr modelu / REF	B09GBB1KZG		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 240cm		
	SMF24-A1-03-85g		
Waga i rodzaj wypełnienia	WLÓKNO POLIESTRÓWE REGENERAT		
	790G - do lata 1580G do zimy		
Wzór pikowania	CEBULKA (jak Vikanes)		
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku ZAKOŃCZENIE PINSONICZNE NA KWADRATOWO			
Wszywka pielęgnacyjna	biała nylonowa na rolce, z nazwą artykułu !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johncotton.eu		
Wszywki pozostałe	szara satynowa na rolce, z nazwą John Cotton		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	W worek ze znakami recyklingu, rozmiar 40X100 cm ZROLOWAĆ połączone 8 napami panele PKL22-MFA1-E2163 i PKZ22-MFA1-E2163		
ZAMKNIECIE WORKA	zaklejany przezroczystą taśmą klejącą		
Etykieta informacyjna	naklejka na worek - musi być naklejona na środek rolki UWAGA: PO SKONCZENIU STAREJ NAKLEJKI NOWA WERSJA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	1 NAKLEJKA NA KAŻDY KARTON (1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji - NUMER EAN	
Opakowanie zbiorcze	karton 400X600X500		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	2	
	ilość kartonów na palecie	12	
PALETA CHEP		naklejka na paletę z 4 stron, prawy górny róg naklejana w magazynie, zewnetrznym	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte do koldry "zimowej" zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. NAKLEJKA NA KARTON na KRÓTKIM boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji. UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK na wszywce musi być adres cs@johncotton.eu			

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo



3. Naklejka na worek



5. Wygląd rolki kołdry w worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



4. Naklejka na karton

KOLDRA 4PR PERFECT MATCH 240x220

Ilość sztuk: 2



WKC22-MFA1-E2163AM

Instrukcja logistyczna: na magazyn zewnętrzny

- OKLEJANIE KARTONÓW: PO 2 NAKLEJKI NA KAŻDY KARTON (1X DŁUGI BOK + 1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG
 - ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK
 - OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG
 - PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE
 - WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM
 - KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”
 - PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTREWCZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRE CZ PRZYMOCOWANY DO PALETY
- TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPŁANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwia dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. • **Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. • Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.