

KARTA PRODUKTU		E2206		
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj_ 2022.09.21	2021-02-23 Alicja Kubik			
Klient / Kraj dostawy	JYSK			
Nazwa produktu	80x80 ULVIK Pillow			
Rozmiar	80 x 80			
Rozmiar w tolerancji	+/- 5 %			
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1160g max - 1220g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP80-MFEM-E2206			
Kod kreskowy EAN	5905428030361			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	4324806 / 71676001			
Opis materiału / szerokość	mikrofibra emboss w róże 83 g/m² - szer tkaniny 220 cm+ flizelina 15/17 g/m²-240cm SMF22-A1-EM			
Opis poszewki/Wzór pikowania	rolka pikowana z owatą 70 g/m²- PP80-MFEM-KARO poszewka szyta bez wszywek PP80-MFEM-E2206 CARO 10x10 			
Waga i rodzaj wypełnienia	1000 g poliester regenerat bez skrętru			
Linia i maszyna	REACHPEACE/ AUTOTIC 1 / P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	WOREK ZBIORCZY Z ZAKŁADKAMI 600+(150x2)x1350			
zamknięcie worka/torby	PRASA ZBIORCZA			
Etykieta informacyjna				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem			
	karton z logo John Cotton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8		
	ilość kartonów na palecie	8		
	Euro - Kammlach			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				

wszywka pielęgnacyjna składana



etykieta zbiorcza na karton



ROK I TYDZIEŃ ZMIENNY W
ZALEŻNOŚCI OD DATY PRODUKCJI



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2206	JYSK	E2206	JYSK
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			ULVIK 80 x 80 PODUSZKA pikowana		ULVIK 80 x 80 PODUSZKA pikowana	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/			/signature/		/signature/	
E.Sajko			PODUSZKA NAPYCHANA NA P4			
			03.03.2022 ZMIANA LINI		25.02.2021	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG				
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,84mb tkanina /220cm 83g/m2		0,84mb tkanina /220cm 83g/m2	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size				
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			poszewka z otworem 22-23cm	
	+ % Odpadu	Scrap %				
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size				
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,84 mb flizelina 15g/m2 / szer 240cm		0,84 mb flizelina 15g/m2 / szer 240cm	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size				
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			POSZEWKA ? Kupowana - Chiny lub podwykonawca ?	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P4		P3 - 1022 - Automat - Kina - Stębnowa	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1700szt		1500szt	
	Waga w kg	Weight in kg	1000g		1000g	
	+ % Odpadu	Scrap %				
OWATA KUPOWANA			70g/m2 owata szer. 230cm		70g/m2 owata szer. 230cm	
	+% Odpadu	Scrap %	0,84 mb		0,84 mb	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	5%		5%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1016 - Richpeace caro 10x10 - 370 mb		1016 - Richpeace caro 10x10 - 370 mb	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	440szt		440szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 42,00 mb ND- 0,000748 kg		NG - 42,00 mb ND- 0,000748 kg	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre in linear metre				
SZYCIE POSZEWKI BINDING	Wydajność na 1 zmianę	zeszycie bok+ wszywki	AUTOTIC - 1014		450szt	
	Wydajność na 1 zmianę	zeszycie otworu	1100szt		500szt	
	Wydajność na 1 zmianę	stębnowanie otworu z 2 stron			400 szt	
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	i- 14mb, ch-42mb		35,00 mb - boki + 3,20 mb - zaszycie/ boki-góra - stębnówka	
PRZEWRACANIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			500szt (mały otwór)	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800szt		P3 - 1022 - Automat - Kina - Stębnowa	
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	2,40mb		0,80mb	
	+ % Odpadu	Scrap %				
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt do worka / prasa		pakowanie automat	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			Prasa zbiorcza - bez worków	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	2000szt k x 8		1500szt k x 8	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift				
			waga gotowej poduszki		waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			(81x164) waga poszewki - 220g waga wypełnienia -1000g		(81x164) waga poszewki - 220g waga wypełnienia -1000g	
			waga : min - 1160g max - 1220g		waga : min - 1160g max - 1220g	