

KARTA PRODUKTU		E2886BG		
Karta opracowana przez:				
10.10.2023	T.Grycaj			
Klient / Kraj dostawy		BETTENGEBERS		
Nazwa produktu	TOPLIGHT fibre pillow			
Rozmiar	80x80 CM			
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1380g max - 1450g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP80-BAA1-E2886BG			
Kod kreskowy EAN	5905428016457			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość	WEIDMANN bawełna 5440 138/102 - 60/60 - szer tkaniny 240 cm I FLIZELINĄ 15/17g/m² SBA24-A1-12			
Wzór pikowania/opis poszewki	PP80x80-BAA1-TALIA (składka do szycia) pikowana z flisem SPS64 130g/m2 , szyta z zamkiem i wszywkami PP80-BAA1-E2886			
	KÓŁKO W TALII  POSZEWKA WEWNETRZNA Z MUKROFIBRY PA80-MFA1-E2384 1050 g mikrowłókno SPS23-0,8D AUTOTIC1 /OPTRON / KOOP/ P2			
Waga i rodzaj wypełnienia				
Linia i maszyna				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
wsad z mikrofibry napęlnić zaszyć stębnówką i ubrać poszewkę wierzchnią pikowaną z wszywkami i zamkiem				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu wszyta w poszewkę wierzchnią- pikowaną			
Wszywki pozostałe	WSZYWKA TOPLIGHT			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	zamek i suwak off white			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	WOREK 800X1200			
zamknięcie worka/torby	PRASA			
Etykieta informacyjna				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton na sąsiadujących bokach		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5		
	ilość kartonów na palecie	8		
	PALETA EUR			

wszywka pielęgnacyjna

— **toplight** —

Traumschloss
— die große Bettenmarke —

Gebers – Die Schlafexperten GmbH,
über 30x in Deutschland und online



www.gebers.de

80x80

Faserkissen

Bezug: 100% Baumwolle

Füllung: 100% Polyester

Art. Nr. E2886BG



UVP ~~79,95€~~

VK 44.- €



5 905428 016457 >

wszywka narożna



etykieta zbiorcza na karton

TOPLIGHT

Kopfkissen 80x80 cm

Art. E2886BG

WPP80-BAA1-E2886BG

VE5



5 905428 016457

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2886 BG	
		80x80 cm	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
E.Sajko			

		12.10.2023		POSZEWKA WEWNĘTRZNA	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WEIDMANN 138/102 -60/60 SBA22-A1-12 100g/m2		80x80 - flizelina
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,9 mb 1szt. z szer. tkaniny (składana po szerokości tkaniny)		
	+ % Odpadu	Scrap %	5% (z jednego cięcia maszyny wychodzą 3 poszewki, 2,70m tkaniny)		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	83x164 z wykurczem, cięcie 2 cm od pikowania brzeżnego		Flizelina
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,9mb szer flizeliny 240cm 15g/m2		1,66 mb
	+ % Odpadu	Scrap %			5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			1x 84 x 166 cm
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	Line number	P2 - 1012		
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	720szt microwłókno		
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1050g		
	+% Odpadu	Scrap %			
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Current Speed per 1 shift	OPTRON - 1028 flis 130g/2 KÓŁKO W TALII		
	Wydajność na 1 zmianę	Line number	128szt / 1 OPTRON		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 18,00mb ND - 17,00mb		
	+% Odpadu	Scrap %	8% FLIS		
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	szycie poszewki - PODWYKONAWCA		
KROJOWNIA		Usage in linear metre	200szt / os rozkrwanie		
TAŚMA ZAMKOWA + suwak	Zużycie w metrach bieżących	Scrap %	78,00mb - nici do szycia poszewki		1750 szt - PILLOW TIC
	Zużycie w metrach bieżących	Current Speed per 1 person / shift	0,85mb + tasma zamkowa + suwak z uszkiem,		52,00 mb - boki + 11,00 mb - zaszycie pod -overlock
	% Odpadu zamka	Current Speed per 1 shift	2%		
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre			
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt, os/ ubieranie, pakowanie w worek		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt kx5		
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			

OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga jednej ramy poszewek 3szt	Waga gotowej poduszki	
	1380g - 1480g	0,82x1,67=1,36m2 x100g/m2 137 g - waga tkaniny	
		1,36 m2 x15g/m2 20g - flizelina	
		0,82x1,67=1,36m2 x130g/m2 177g - waga flisa +10g zip 340g poszewki pikowanej	
		1050g - wypełnienie + waga poszewki wew 60g - 1110g pod wew	
		waga : min - 1380g max - 1450g	