





KARTA PRODUKTU			E3641
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE ZDJĘCIA PRODUKTU
28.05.2025	Dział Rozwoju Produktu		
Klient / Kraj dostawy	STILLER DeckenSet Stiller.Fluss 85x160 + 55x65 rozmiar max 85x160cm (+0/-1cm) [-5%] 650g - [+0%] 670g WKP85-MFA1-E3641 5905428044016 MKROFIBRA BIAŁA 70g/m² - szer. 220 cm SMF22-A1-01 FLIZELINA 40g/m² - szer. 220cm SWP22-A1-40 Flis 300g/m² SPS64-BR WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 300g/m² SPS64-BR 410g RAMKA KANAŁ FALA 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowego wyrobu			
Kod magazynowy/indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Opis materiału/szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	OPTRON		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			WSZYWKA
LAMOWANIE RĘCZNE - LAMÓWKA MIKROFIBRA BIAŁA			
Wszywka pielęgnacyjna	brak		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	worek 700x1100	NAKLUDAMY WOREK I ODCINAMY NADMIAR FOLII	
Zamknięcie	prasa		
Etykieta informacyjna	naklejka na worek z logo		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI
Opakowanie zbiorcze	karton bez logo 800x550x400	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10	
	ilość kartonów na palecie	10	
	EURO		
stiller.fluss 85x160 + 55x65 cm  5905428044016 12 Stück			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Kołdra lamowana ręcznie, bez wszywek. Pakowana do worka razem z poszewką - na środek kołdry kładziemy poszewkę i zakładamy na nią dwie części kołdry. Worek musi zostać nakłuty, nadmiar folii musi być odcięty - niedopuszczalny jest jakikolwiek defekt.			

KARTA PRODUKTU		PP55-MFA1-E3641		
data opracowania:	Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE ZDJĘCIA PRODUKTU
28.05.2025	Dział Rozwoju Produktu			
28.05.2025	Przygotowała: Paulina Faściszewska	Sprawdzone: Alicja Kubik-Kwiecień 29.05.2025		
Klient / Kraj dostawy	STILLER Poszewka Stiller.Fluss 55x65 cm rozmiar max 55x65cm (+0/-1cm) 95g [-5%;+0%] 100g PP55-MFA1-E3641-SZ (PSP55-MFA1-E3641 + PA55-WPA1-SKLADKA) MKROFIBRA BIAŁA 70g/m² - szer. 220 cm SMF22-A1-01 FLIZELINA 40g/m² - szer. 220cm SWP22-A1-40 Flis do pikowanki 100g/m² SPS64-BR RAMKA KANAŁ FALA 			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu				
Kod magazynowy/indeks produktu				
Opis materiału/szerokość				
Linia i maszyna	OPTRON			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				WSZYWKA
TRZY BOKI ZASZYWANE NA overlock				
obszywanie pikowanki	1 bok obszywany overlockiem 5-nitkowym			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU	zeszywanie overlockiem 3-nitkowym, spodnia flizelina doszywana z 7cm zakładką przy wlocie poszewki			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Poszewka z jednym bokiem otwartym (65cm) - po jednej stronie pikowanka, po drugiej flizelina 40g/m² z zakładką 7cm przy wlocie				

Naklejka na worek



Etykieta na karton




schemat składania



pakowanie flizeliną na zewnątrz

KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E3641
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	DeckenSet Stiller.Fluss
/date/	/signature/	/signature/	85x160 + 55x65
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WKP85-MFA1-E3641
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,88 m mikrofibr 72gsm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,88 m flizelina 40gsm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	KROJ
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	600 szt.
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	OPTRON
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	410g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	kanal fala
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	540szt.
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	PIKOWANIE NG- 24 mb ND-24 mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	500szt. / os
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	22mb - nici
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	5,4 mb - zużycie lamówki
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	WOREK
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	PRASA
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	szt
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	k x 10
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	WAGA PRZED LAMOWANIEM		waga gotowej kołdry
			tkanina - 100g
			flizelina - 60g
	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWDLIWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY		wypełnienie - 410g
			550g [-5%/+0%] 570g



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			PP55-MFA1-E3641	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	PP55-MFA1-E3641-SZ	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,24mb mikrofibra	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,24 m flizelina 40gsm	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,22 m flizelina 40gsm	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x68cm	
ZGRZEBLANIE CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	OPTRON	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	540szt. / os	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	50g (100g/m2)	
	+% Odpadu	Scrap %	8%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Current Speed per 1 shift	Ramka FALA	
	Wydajność na 1 zmianę	Line number	540szt.	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	NG - 10 mb; ND - 10 mb	
	+% Odpadu	Scrap %		
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	67 mb szycie poszewki	
		Usage in linear metre		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera/ 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	WAGA PRZED LAMOWANIEM - rama poszewek		Waga gotowej poszewki	
			Waga tkaniny 30g	
			Waga flizeliny 2x 15g = 30g	
			Waga flisa 40g	
	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY		95g [-5%;+0%] 100g	

