


KARTA PRODUKTU		E3550AM	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
19.03.2025	Dział Rozwoju Produktu	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	AMAZON KOŁDRA PERFECT MATCH SUMMER 200X220 waga : min - 1320g max - 1390g WKL20-MFA1-E3550AM 5905428043132 X00296DM01 IW 00056 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 660G CEBULKA (jak Vikanes) 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Oeko-tex certyfikat			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE ŁAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku, ZAKOŃCZENIE PINSONICZNE NA KWADRATOWO			
Wszywka pielęgnacyjna	biała nylonowa na rolce, z nazwą artykułu !UWAGA! <u>na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu</u>		
Wszywki pozostałe	szara satynowa na rolce, z nazwą John Cotton		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek DO ROLOWANIA ze znakami recyklingu, rozmiar 290x700		
ZAMKNIĘCIE WORKA	zgrzew - nadmiar folii odciąć		
Etykieta informacyjna	naklejka na worek UWAGA: PO SKOŃCZENIU STAREJ NAKLEJKI NOWA WERSJA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	1 NAKLEJKA NA KAŻDY KARTON (1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji - NUMER EAN	
Opakowanie zbiorcze	karton 400x600x500		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	12	
EURO		naklejka na paletę z 4 stron, prawy górny róg naklejana w magazynie zewnętrznym	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. NAKLEJKA NA KARTON na KRÓTKIM boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji. UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu			

Stary indeks

WKL20-MFA1-E2152AM



nowy indeks

WKL20-MFA1-E3550AM

nalepka z nowym kodem na etykietę



nalepka z nowym kodem



nowa etykieta zbiorcza





KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3550AM		
OBSZAR PODPISÓW OBSZAR PODPISÓW OBSZAR PODPISÓW E. Sajko			KOŁDRA PERFECT MATCH SUMMER		
			200x220		
			AMAZON		
			19.20.2020		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG			
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,78 mb MIKROFIBRA BIAŁA szer 240cm 83g/m2 SMF24-A1-03-85g		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 239 x220cm		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
	Waga w kg	Weight in kg			
	+ % Odpadu	Scrap %			
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner		
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	660g WŁÓKNO REGENERAT BIAŁY SPS64-BR		
	+% Odpadu	Scrap %	6%		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	630szt		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner CEBULKA (1500m)		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	630szt		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 74,00 mb SNP75-A2 ND -82,00 mb SND180-A2		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square Corner - ROGI PROSTO		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	59 mb SNP75-A2		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	10,34mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	6%		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350 szt, pakowanie w worek, etykiety zgodnie z kartą		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift			
			waga gotowej koldry		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			730 g waga tkaniny 660 g wypełnienie waga : min - 1320g max - 1390g		

Instrukcja logistyczna:

- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK
- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG
- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE
- WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM
- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”
- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTRECZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRE CZ PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPŁANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwia dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. • **Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. • Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.