

KARTA PRODUKTU			E3765AM
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
26.08.2025	Dział wdrażania produktu		
Klient / Kraj dostawy	AMAZON		
Nazwa produktu	KOLDRA Summer Luxury Hotel Pullman		
Rozmiar	155X220		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 155x220cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej koldry	waga: min -1070g max - 1120 g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKL15-MFA1-E3765AM		
Kod kreskowy EAN	5905428045297		
Nr Artykułu klienta	B0FQCK24P1		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 90g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-02		
Waga i rodzaj wypełnienia	WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 510g		
Wzór pikowania	KANAL prosto 		
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	biała satynowa na rolce		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	biały worek rękaw z nadrukiem do rolowania, rozmiar 290x700 + nalepka z indeksem	 	
	ulotka "Vielen dank..." wkładana przy rolowaniu		
ZAMKNIĘCIE WORKA	zgrzew		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	1 NAKLEJKA NA KAŻDY shippper poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacji - NUMER EAN	
Opakowanie zbiorcze	Shipper 80x120x115cm		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	72	
	ilość kartonów na palecie	1	
EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
NAKLEJKA NA shippper poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacji			

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3765AM AMAZON 155X220 KOŁDRA Summer Luxury Hotel Pullman		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/		/signature/	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks		Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap	
		+ % Odpadu		Scrap %	
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size	
KROJENIE CUTTING		Linia nr		Line number	
		Wydajność na 1 osobę / zmianę		Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE CARDING		Linia nr		Line number	
		Waga flisa z rozkroju i z wykrojem		Weight in kg	
		Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę		Carding - speed per 1 shift	
		+ % Odpadu		Scrap %s	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING		Linia nr		Line number	
		Wydajność na 1 osobę / zmianę		Current Speed per 1 person / shift	
		Nici -Zużycie w metrach bieżących		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
				Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
		Nici -Zużycie w metrach bieżących			
SZYCIE BINDING		Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift	
		Zużycie nici w metrach bieżących		Usage in linear metre	
		Zużycie w metrach bieżących zamka		Usage in linear metre zip	
PAKOWANIE PACKAGING		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift	
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift	
		Worek/prasowanie/karton		Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION				waga gotowej kołdry	
				610g - waga tkaniny	
				510g - waga wypełnienia	
				waga: min -1070g max - 1120 g	

Instrukcja logistyczna:

- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK
- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG
- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE
- WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM
- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „HAVY PACKAGE”
- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTRECZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRECZ PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPŁANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwić dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. • **Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. • Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.