


KARTA PRODUKTU		E3861AM			
data opracowania:		Karta opracowana przez:			
21.10.2025		Dział Rozwoju Produktu			
Klient / Kraj dostawy	AMAZON				
Nazwa produktu	Topper Pullman				
Rozmiar	180x200/6cm				
Rozmiar w tolerancji	szer. (+1cm/-2cm), dł (+0cm/-3cm) wys (+/- 0,5 cm)				
Waga gotowej nakładki	waga : min - xxxg max - xxxg				
Kod magazynowy/indeks produktu	WNM18-MFA1-E3861AM				
Kod kreskowy EAN	5905428046034				
Nr Artykułu klienta / ASIN	B0FY3FJ1ZY				
Opis pikowanki/rodzaj wypełnienia	PM18-MFA1-E3861PIK MICROFIBRA BIAŁA 90g/m² - szer. tkaniny 240cm + flizelina 40g/m² - szer. 240cm SMF24-A1-02 + SWP24-A1-40 owata 100gsm SOW24-100				
Wzór pikowania	kanał PROSTO co 10cm				
Tkanina spodnia (do szycia)	antypoślizgowa Anti-slip Q46 Viola SPE21-A1-VIOLA				
Linia i maszyna	Q1 / POS_SZW / pakowanie (Teknomac)				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				WSZYWKA	
overlock 5 nitkowy + zamek biały z trzech stron po dwóch krótszych stronach i jednej długiej					
Wszywka pielęgnacyjna	wg projektu, wszyta pod zamkiem wewnątrz pokrowca (schemat szycia dostępny w osobnej zakładce)				
UBIERANIE					
Pokrowiec	PM18-MFA1-E3861-SZ				
Pianka	Pianka poliuretanowa N3038, 7-strefowa, biało-niebieski marmurek SFO180x200x6				
PAKOWANIE JEDNOSTKOWE - ROLOWANIE					
Opakowanie jednostkowe	Folia	Górna rolka: folia termokurczliwa (grubość folii min 0,1mm) ze znakami recyklingu SFTA24-09	Dolna rolka: folia termokurczliwa (grubość folii min 0,1mm) BEZ NADRUKU SFTA24-09-BN		
Zamknięcie	Zgrzew – konieczność dostosowania listw zgrzewających				
Etykieta	Naklejka informacyjna z kodem ASIN B0FY3FJ1ZY i indeksem WG				
PAKOWANIE ZBIORCZE					
Etykieta zbiorcza	sposób pakowania:	Przekładki pomiędzy warstwy (zaczynając od spodu palety, na wierzch nie dajemy)			
	ile sztuk na palecie?	9			
	etykieta zbiorcza	z naszym kodem EAN i indeksem WG			
	EURO		RYSUNEK POGLĄDOWY →		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
SZYCIE: Pokrowiec odszyty na 5-cio nitkowym overlocku. Zamek wszyty z trzech stron, jeden długi bok zaszyty na 5-cio nitkowym overlocku. Wysokość odszycia rogów 6cm na gotowo (7cm na lewej stronie, mierząc po ściegu łańcuszkowym). Wszywka pielęgnacyjna wszyta od wewnątrz pokrowca, ok. 20 cm od krawędzi (początku taśmy zamkowej). Na spód pokrowca tkanina antypoślizgowa					
UBIERANIE: Piankę układamy w pokrowcu tak, aby płaska część piany skierowana była w stronę części antypoślizgowej pokrowca (spód), a wytłaczana w stronę mikrofibry - pikowanki (wierzch).					
ROLOWANIE: Materac składamy na pół do rolowania - układamy stroną antypoślizgową na wierzchu.					
UWAGA! Konieczność dostosowania listw zgrzewających. Zrolowane nakładki układane na paletę w pozycji poziomej, na przekładkę					

wszywka pielęgnacyjna

SWE3861AM

★ ★ ★ ★ ★
PULLMAN®

MATRATZENTOPPER
180 x 200 cm

Bezug / Cover / Enveloppe
100% Polyester

Füllung / Filling / Garnissage
100% Polyester

Kern / Core / Rembourrage
100% Polyurethan



OEKO
TEX® STANDARD
100
IW 00056
Łukaszewicz-LIT
www.oeko-tex.com

Hersteller: / Producer: / Fabricant:

John Cotton Europe Sp. z o. o.

ul. John Cotton Europe 1

58-310 Szczawno-Zdrój, Polen

cs@johncotton.eu



B0FY3FJ1ZY

etykieta zbiorcza na paletę

WNM18-MFA1-E3861AM

180x200 cm



5 9 0 5 4 2 8 0 4 6 0 3 4



naklejka informacyjna

WNM18-MFA1-E3861AM


180x200 cm




B0FY3FJ1ZY



schemat szycia (zamek z 3 stron)



kierunek odpinania zamka



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E3861AM
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/	/signature/	/signature/	180x200/6cm
Data : 16.10.2025	Ewelina Sajko		Topper pikowany - MICROFIBRA 90g/m2 - OWATA100g - FLIZELINA 40g
			spodnia strona toppera - tkanina antypoślizgowa / zamek z trzech stron
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,01mb / szt szer. TKANINY - 240cm (fizycznie tkanina musi mieć nie mniej niż 225cm)
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju) - wierzch	Panel size	195cm x 215cm z wykurczem
OWATA WADDING	Linia nr	Line number	OWATA KUPOWANA 100g/m2
	Owata - Zużycie w metrach bieżących	Wadding - Usage in linear metre	2,01 mb / szt owata - 240cm
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	
	+% Odpadu	Scrap %	5%
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,01 mb / szt - FLIZELINA - 240 cm szer
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju) - wierzch	Panel size	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	360szt 750mb
	Linia nr	Line number	2021 - Łancuszek - KANAŁ PROSTO co 10cm
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	NG - 62,00mb ND - 75,00 mb
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,83mb (tkanina antypoślizgowa)
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	183x203cm
KROJENIE	Wydajność na 1 zmianę		300szt / 1 os (łagowanie/ krojenie - 2 osoby)
CUTTING	+ % Odpadu		5%
SZYCIE - PADÓW	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	80 szt - szycie toppera overlock 5cio nitkowy, zamek z 3-ch stron
SEWING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
ZUŻYCIE NICI BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	351mb - zużycie nici / overlock 5 nitek
	+ % Odpadu	Scrap %	
TAŚMA ZAMKOWA ZIPPER	Zużycie szt / długość bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,65 mb - taśma zamkowa + suwak do taśmy zamkowej
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Ubieranie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	80szt / 1os - ubieranie materacy : (pokrowiec + pianka - ubierają 2 OSOBY)
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	160szt /1os - rolowanie TEKNOMAC, (obsługa maszyny 3 osoby)
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej nakładki
			xxxg - pokrowiec
			xxxg - pianka
			waga : min - xxxg max - xxxg