



KARTA PRODUKTU			E400OV		
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE /		
14.06.12 GABRIELA RYCHOVA 02.10.2020 zmiana pikowania Alicja Kubik			ZBIÓRKA PRODUKTU		
Klient / Kraj dostawy	OVITEX				
Nazwa produktu	PODUSZKA PIKOWANA NA ZAMEK				
Rozmiar	40X40				
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 300g max - 310g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP40-MFA1-E400OV				
Kod kreskowy EAN	n/d				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość	MIKROFIBRA 85 g/m² - szer tkaniny 220 cm + FLIZELINA 15/17g/m² -szer 240cm SMF22-A1-03-85G				
Opis poszewki/Wzór pikowania	SKŁADKA PIKOWANA Z OWATA 70g/m² PP40-MFA1-KARO				
	POSZEWKA DO WSZYCIA ZAMKA I WSZYWEK -POMF40-A1-P-Z-03OV				
			CARO 10x10		
					
Waga i rodzaj wypełnienia	250 g kulka SKRĘT 7s poliester regenerat				
Linia i maszyna	REACHPEACE / KOOP / P4				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
POSZEWKA Z ZAMKIEM I SUWAKIEM BEZ UCHWYTU					
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	WOREK 400x500				
zamknięcie worka/torby					
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton 800X600X500 BEZ NADRUKU	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu PRZEKŁADKA ZAPOBIEGAJĄCA PRZECIĘCIU			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	40			
	ilość kartonów na palecie	8			
	PALETA EURO				
					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
WSZYWKĘ PIELĘGNACYJNĄ WSZYĆ 8-12 CM OD BRZEGU PRZY ZAMKU . ETYKIETA ZBIORCZA W LEWYM GÓRNYM ROGU NA SZERSZEJ i węższej STRONIE KARTONU . Kartony bez nadruku JC.					

wszywka pielęgnacyjna



www.ovitex.sk

Vankus so zipsovanou rozmer: 40 x 40 cm

Výplň: 200 g 100 % polyester

Tkanina: 100 % polyester mikrovlnákno



etykieta zbiorcza

POLŠTÁŘ 40 x 40 cm

250 g

ST. 40

OVITEX

WPP40-MFA1-E4000V

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E400OV	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
/date/		/signature/	
E.Sajko		/signature/	
		30.09.2020	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		OVITEX	
		PODUSZKA PIKOWANA NA ZAMEK 40/40	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,17 mb mikrofibra biała 85g/m2 szer 220 cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	44x 86cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	flizelina 15/17g/m2 szer 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	0,17mb
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	5%
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P4 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	4000 szt KULKA BIAŁA - SPS32
	Waga w kg	Weight in kg	250g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	0,17mb owata 70g/m2 szer 230cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	RICHPACE 1016 KARO 10/10 (370mb)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2170 szt
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 19,00 mb - SNP75-A2-01
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND- 0,000334 kg - bobbins SNB11-010
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	150szt poszewka z zamkiem i wszywką
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	23mb overlock- 5 nitkowy
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	0,43mb + 2% odpad zip + suwak
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1100 szt
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100 szt worek
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt k x 40
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki waga poszewki pikowanej - 63g (0,42x 0,82) waga wypełnienia - 250g waga : min - 300g max - 310g