

KARTA PRODUKTU		E/454OV		
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj- 2022.09.20		18.06.2012 - GABRIELA RYCHOVA 02.10.2020 zmiana pikowania - Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy	OVITEX			
Nazwa produktu	PODUSZKA PIKOWANA NA ZAMEK			
Rozmiar	70x90			
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu	waga : min -1270 g max - 1330 g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP70-MFA1-E454OV			
Kod kreskowy EAN	5905428033577			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość	mikrofibra biała 83g/m² - szer tkaniny 220 cm+ flizelina 15/17g/m² SMF22-A1-03-85G			
Opis poszewki/Wzór pikowania	składka pikowana z owatą 70 g/m²do wszyci zamka i wszywek POMF70-A1-P-Z-02OV caro 10x10 			
	1100 g kulka skręt 7s poliestr regenerat REACHPEACE/ KOOP / P4			
Waga i rodzaj wypełnienia				
Linia i maszyna				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
poszewka z zamkiem i wszywkami				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu		 HOTELOVÝ TEXTIL www.ovitex.sk Vankúš so zipom - rozmer: 70 x 90 cm Výplň: 1100 g - 100 % polyester. Tkanina: 100 % polyester mikrovlákno	
Wszywki pozostałe	TAŚMA ZAMKOWA BIAŁA			
Inne komponenty montowane <i>bezpośrednio do produktu</i>	SUWAK BEZ UCHWYTU			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	WOREK 700X1000 ANTYUDUSZENIOWY			
zamknięcie worka/torby	PRASA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton 800x600x500 BEZ NADRUKU	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	POLŠTÁR 70 x 90 cm 1100 g ST: 6  OVITEX	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6		
	ilość kartonów na palecie	8		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
WSZYWKĘ PIEŁĘGNACYJNĄ WSZYĆ 8-12 CM OD BRZEGU PRZY ZAMKU . ETYKIETA ZBIORCZA W LEWYM GÓRNYM ROGU NA SZERSZEJ i węższej STRONIE KARTONU . Kartony bez nadruku JC.				

wszywka



Vankúš so zipsom rozmer: 70 x 90 cm
Výplň: 1100 g 100 % polyester
Tkanina: 100 % polyester mikrovlnákno



etykieta

POLŠTÁŘ 70 x 90 cm
1100 g
ST. 6



OVITEX

WPP70-MFA1-E4540V

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E454OV	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
E.Sajko			
		01.10.2020	
OVITEX		PODUSZKA PIKOWANA NA ZAMEK 70/90	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,62 mb mikrofibra biała 85g/m2 szer 220 cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x 186cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	flizelina 15/17g/m2 szer 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	0,62mb
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	5%
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P4 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1600 szt KULKA BIAŁA - SPS32
	Waga w kg	Weight in kg	1100g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	0,62mb owata 70g/m2 szer 230cm
	+% Odpadu	Scrap %	5%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	RICHPACE 1016 KARO 10/10 (370mb)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	580 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 39,00 mb - SNP75-A2-01
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND- 0,000668 kg - bobbins SNB11-010
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	110szt poszewka z zamkiem i wszywką
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	46mb overlock- 5 nitkowy
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	0,73mb + 2% odpad zip + suwak
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	700szt
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt worek
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt k x 6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga gotowej poduszki waga poszewki pikowanej - 234g (0,72x 1,84) waga wypełnienia - 1100g waga : min -1270 g max - 1330 g	